09



型号(①代码・② 规格) AIFN10

■请按步骤❶~❷选择型号和参数后进行订购。









代码	类型		材质	表面处理			
1'\11∋	<b>关</b> 空		1 2 3	1			
AIFN	侧面带孔 型	支撑侧	S50C	发黑			


- ①轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
- ①轴承为双铁盖。
- ①使用JIS 5级的深沟球轴承、最适用于高精度、 高速旋转用途。


编号	零件名称	数量
1	轴承座本体	1
2	深沟球轴承 5级	1
3	C型挡圈	1





■建议轴端加工尺寸





型号						L.									N	建议轴端加工尺寸						
0	代码 规格	Ød	L	В	н	h	B <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	P P1	P <sub>1</sub>	Ød1	Ød2	t	Ødз		搭配丝杠轴径	経 軸端部外径 挡圈沟槽尺寸				使用 C型挡圈	
代码						0-0.02								±0.02	ØD	Ød	ØA	Е	F	G		
	10	8		60	39	22	34	32.5	46	15	6.6	11	5		30 35	12/14/15	8 <sup>-0.005</sup>	7.6	10	7.9	0.9	EASWN8
	12	10	20		43	25	35	32.3	40	18			1.5	5.5		14/15/16	10 -0.005	9.6	11	9.15	<u> </u>	EASWN10
	15	15		70	48	28	40	38	54	10			6.5			18/20	15 <sup>-0.005</sup> <sub>-0.014</sub>	14.3	13	10.15		EASWN15
AIFN	17	17	23	86	64	39	50	55	68	28	9	14	4 8.5	6.6	43	20/25	17 -0.005	16.2	16	13.15		EASWN17
	20	20	26	88	60	34	52	50	70	22	Э	14	6.5	0.0	44	25/28/30	20 -0.005	19	19	13.35	1.35	EASWN20
	25	25	30	106	80	48	64	70	85	33	11	17.5	11	9	53	30/32/36	25 -0.005	23.9	20	16.35	1.55	EASWN25
	30	30	32	128	89	51	76	78	102	33	14	20	13	11	64	36/40	30 -0.005	28.6	21	17.75	1.75	EASWN30