

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4510	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

HA01-JY-4510-35-35 (单品)
HA01-JY-4510-35-35-T
(欧标日标共用)

- x1 挤压角码 HA01-JY-4510-35-35
- x2 M8X16螺栓 HA41-NYS-M8-16
- x2 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x2 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x2 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4510-35-35 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	37.3	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接, 配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4510-35-35-T(成套供货)			91.3	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4510	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

HA01-JY-4510-35-80 (单品)
HA01-JY-4510-35-80-T
(欧标日标共用)

- x1 挤压角码 HA01-JY-4510-35-80
- x4 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x4 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x4 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x4 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4510-35-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	85.7	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接, 配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4510-35-80-T(成套供货)			193.7	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4510	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

HA01-JY-4510-53-35 (单品)
HA01-JY-4510-53-35-T
(欧标日标共用)

- x1 挤压角码 HA01-JY-4510-53-35
- x2 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x2 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x2 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x2 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4510-53-35 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	68.6	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接, 配用4颗M8螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4510-53-35-T(成套供货)			122.6	