选型示范 ❶代码❷D — ❸公称型号
FFLELLSS4 — 2
FFLBULSS10

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 5 天发货

■外螺纹直立接头

FFLCNLSS



材质 SUS316(密封：氟橡胶)

型号 ❶代码	❷D	❸公称型号	A	对边距离 H	L	螺纹尺寸 M	重量 (g)
FFLCNLSS	4	M5	21.5	10	18.5	M5×0.8	26.8
		1	21	10	17	R1/8	27.6
		2	19.5	14	14	R1/4	33.9
	6	M5	23.5	12	21.5	M5×0.8	26.7
		1	23	12	19	R1/8	27.5
		2	23.5	14	17	R1/4	35.0
		3	21	17	15	R3/8	45.0
	8	1	27.5	14	23.5	R1/8	38.0
		2	26.5	14	21	R1/4	41.7
		3	22	17	16	R3/8	53.5
	10	2	32.5	17	24	R1/4	60.1
		3	28.5	17	22.5	R3/8	68.6
		4	26.5	22	19	R1/2	91.4
	12	3	30.5	19	24.5	R3/8	116.2
		4	29.5	22	22.5	R1/2	131.8

■外螺纹弯接头

FFLELLSS



材质 SUS316(密封：氟橡胶)

型号 ❶代码	❷D	❸公称型号	A	B	P	对边距离 H	L	螺纹尺寸 M	重量 (g)
FFLELLSS	4	M5	18	22.5	12	12	20.5	M5×0.8	6.5
		1		24.5		12	20.5	R1/8	8.9
		2		27.5		14	22	R1/4	14.8
	6	M5	20.5	23.5		12	21.5	M5×0.8	9.8
		1		25.5		12	21.5	R1/8	10.9
		2		28.5		14	23	R1/4	16.0
		3		29.5		17	23.5	R3/8	23.9
	8	1	23.5	26.5	14	14	22.5	R1/8	17.6
		2		29.5		14	24	R1/4	18.4
		3		31.5		17	25.5	R3/8	23.1
	10	2	27	31.5	17	17	26	R1/4	23.6
		3		33		17	27	R3/8	28.4
		4		36		22	28.5	R1/2	44.8
	12	3	29	34.5	22	22	28.5	R3/8	30.3
		4		37.5		22	30	R1/2	46.4

■直管接头

FFNSTLS



材质 SUS316(密封：氟橡胶)

型号 ❶代码	❷D	L	P	重量 (g)
FFNSTLS	4	34	10	11.5
	6	37	12	15.8
	8	40	14	21.3
	10	45	17	34.3
	12	48	20	47.0

■三通接头

FFNTELS



材质 SUS316(密封：氟橡胶)

型号 ❶代码	❷D	A	P	重量 (g)
FFNTELS	4	19	12	29.8
	6	21.5	12	29.7
	8	24	14	42.3
	10	27.5	17	66.4
	12	30	22	124.6

■弯接头

FFNEBLS



材质 SUS316(密封：氟橡胶)

型号 ❶代码	❷D	A	P	重量 (g)
FFNEBLS	4	19	12	23.2
	6	21.5	12	23.1
	8	24	14	32.5
	10	27.5	17	57.1
	12	30	22	107.0

■阀接头

FFLBULSS



材质 SUS316(密封：氟橡胶)

型号 ❶代码	❷D	L	对边距离 H	螺纹尺寸 M	C (max)	重量 (g)
FFLBULSS	4	33.5	14	M12×1.0	4	18.8
	6	36.5	17	M14×1.0	6	29.3
	8	40.5	19	M16×1.0	9	38.0
	10	45.5	23	M20×1.0	11.5	63.5
	12	48.5	26	M22×1.0	11.5	79.3

■规格

使用流体	空气、水
最高使用压力	1.0MPa
使用真空压力	−100kPa
使用温度范围＊	−15～120℃