支架型标准型

安装孔通型 . 安装孔螺孔型

■安装孔通孔・安装孔螺孔型

安装孔通孔型			安装孔螺孔型			材质	表面处理
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型	圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型		
ABSFB	ABSKB	ABSHB	ABSFBT	ABCOCH	ABSHBT	S45C	发黑
ABSF	ABSK	ABSH	ABSFT	ABCPCN	ABSHT		无电解镀镍
ABSSF	ABSSK	ABSSH	ABSSFT	ABCQS	ABSSHT	SUS304	—
ABAF	ABAK	ABAH	—	—	—	铝合金	本色阳极氧化处理
ABCLLY	ABCMLY	ABCNLY	—	—	—		黑色阳极氧化处理

■圆法兰型

ABSFB ABSFBT
ABSF ABSFT
ABSSF ABSSFT
ABAF
ABCLLY

■方法兰型

ABSKB ABCOCH
ABSK ABCPCN
ABSSK ABCQS
ABAK
ABCMLY

■两面切割法兰型

ABSHB ABSHBT
ABSH ABSHT
ABSSH ABSSHT
ABAH
ABCNLY

6.3/(1.6/)







●D3～15



●D16～50



选型示范 ①代码 ②D ABSF8

■请按步骤①～②选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

型号 ① 代码	② DH7		固定部壁厚(N)	L	L1	D1	H	T	ℓ	ℓ1	M (粗牙螺纹)	P	K	W	P1	F	d1	M1 (粗牙螺纹)
标准 安装孔通孔型 圆法兰型 方法兰型 两面切割法兰型																		
ABSFB ABSKB ABSHB	3	+0.010 0	2.5	10	—	8	22	3	7	—	M3	15	16	8	15	—	3.5	—
ABSF ABSK ABSH	4	+0.012 0		10		9	24	3	7			17	19	9	17			
ABSSF ABSSK ABSSH	5			12		10	25	3.5	7			18	20	10	18			
ABAF ABAK ABAH	6		3	15		12	28	3.5	7			20	22	12	20			
ABCLLY ABCMLY ABCNLY	8	+0.015 0	2	16		12	28	5	10			20	22	16	20			
	8M※										M4						4.5	M4
	10			20		14	30		12		M3	22	23	18	22		3.5	—
	10M※										M4						4.5	M4
标准 安装孔螺孔型(仅带※符号的D尺寸)	12 ※	+0.018 0		24	30	16	36	6	15	15	M4	26	28	20	26		4.5	M4
ABSFBT ABCOCH ABSHBT	13		2.5		—	18	38			—		28	30	22	28			
ABSFT ABCPCN ABSHT	15 ※			30		20	40		18			30	32	24	30			
ABSSFT ABCQS ABSSHT	16 ※		3	32	48	22	42		19	16		32	33	26	28	16		
	18		5	32	—	28	50	8	20	—	M5	39	39	32	31	22	5.5	M5
	20 ※	+0.021 0	4	32	48	28	50	8	20	16		39	39	32	31	22		
	25 ※			38	57	33	55	8	23	19		44	44	37	36	24		
	30 ※					38	66	10	24	19	M6	52	52	42	41	27	6.6	M6
	35	+0.025 0	5	50	—	45	80	10	30	—		65	65	55	56	33	9	M8
	40		10			60	90	10				75	75	65	65	38		
	50					70	100	10				85	90	75	74	43		

① D尺寸8M・10M仅适用于S45C和SUS304(铝合金不适用)。
① 标准型的安装孔螺孔型仅适用于带※符号的D尺寸。

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613