代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：HA01-JY-4010-80-110 (单品)
HA01-JY-4010-80-110-T

HA01-JY-4010-80-110-T
（日标型材配用）

- x1挤压角码 HA01-JY-4010-80-110
- x6 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x6 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x6 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x6 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4010-80-110 (单品供货) HA01-JY-4010-80-110-T(成套供货)	6063-T5	喷砂氧化	515.8 677.8	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接，配用6颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：HA01-JY-4010-80A-30 (单品)
HA01-JY-4010-80A-30-T

HA01-JY-4010-80A-30-T
（日标型材配用）

- x1挤压角码 HA01-JY-4010-80A-30
- x2 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x2 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x2 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x2 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4010-80A-30 (单品供货) HA01-JY-4010-80A-30-T(成套供货)	6063-T5	喷砂氧化	119.7 120	用于两根槽宽为10mm的日标型材45度角连接，配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：HA01-JY-4010-80A-70 (单品)
HA01-JY-4010-80A-70-T

HA01-JY-4010-80A-70-T
（日标型材配用）

- x1挤压角码 HA01-JY-4010-80A-70
- x4 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x4 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x4 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x4 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4010-80A-70 (单品供货) HA01-JY-4010-80A-70-T(成套供货)	6063-T5	喷砂氧化	214.5 322.5	用于两根槽宽为10mm的日标型材45度角连接，配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613