



型号 ①代码 ②No ③d1 ④d2
CAAC34 — 10 — 14
CAAPC56 — 20 — 24

■ 请按步骤 ①~④ 选择 型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 3 天发货

CAAC (单膜片型)

代码	主体		膜片	附件
	材质	表面处理		
CAAC	铝合金	阳极氧化处理	不锈钢	内六角螺栓

①代码	②No	③d1, ④d2选择 (但d1≤d2)	D	L	W	L1	M	拧紧扭矩 (N·m)
CAAC	19	3 4 5 6 6.35 8	19.5	20.7	2.3	9.2	M2.5	1.0
	26	5 6 6.35 8 9.525 10	26	25.5	2.5	11.5	M3	1.5
	34	8 9.525 10 11 12 14	34	32.3	3.3	14.5	M4	1.5
	39	10 11 12 14 15 16	39	34.1	4.1	15.0	M4	2.5
	44	11 12 14 15 16 19	44	34.5	4.5	15.0	M4	2.5
	56	14 15 16 19 20 22 24	56	45.0	5.0	20.0	M5	7.0
	68	19 20 22 24 25 28 30 35	68	54.0	6.0	24.0	M6	12
	82	24 25 28 30 35 38 40	82	68.0	8.0	30.0	M8	16
	94	25 28 30 35 38 40	94	68.0	8.0	30.0	M8	28
	104	30 35 38 40 42 45	104	70.0	10.0	30.0	M8	28

代码	No.	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (kg·m²)	静态扭矩刚性 (N·m/rad)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量 (g)
CAAC	19	1.0	2.0	10000	0.65×10 ⁻⁶	200	1.0	±0.2	12
	26	1.4	2.8		1.8×10 ⁻⁶	690			31
	34	2.8	5.6		7.2×10 ⁻⁶	1650			64
	39	5.8	11.6		1.8×10 ⁻⁵	2500			97
	44	8.7	17.4		2.5×10 ⁻⁵	2900			113
	56	25	50		1.0×10 ⁻⁴	8400			263
	68	55	110		1.9×10 ⁻⁴	11500			445
	82	80	160		7.0×10 ⁻⁴	14550			892
	94	185	370		1.23×10 ⁻³	16900			807
	104	255	510		1.86×10 ⁻³	25100			1190

CAAPC (双膜片型)

代码	主体		膜片	附件
	材质	表面处理		
CAAPC	铝合金	阳极氧化处理	不锈钢	内六角螺栓

①代码	②No	③d1, ④d2选择 (但d1≤d2)	D	L	W	L1	L2	M	拧紧扭矩 (N·m)
CAAPC	19	3 4 5 6 6.35 8	19.5	27.8	2.3	9.2	4.8	M2.5	1.0
	26	5 6 6.35 8 9.525 10	26	35	2.5	11.5	7.0	M3	1.5
	34	8 9.525 10 11 12 14	34	45	3.3	14.5	9.4	M4	1.5
	39	10 11 12 14 15 16	39	49	4.1	15.0	10.8	M4	2.5
	44	11 12 14 15 16 19	44	50	4.5	15.0	11.0	M4	2.5
	56	14 15 16 19 20 22 24	56	63	5.0	20.0	13.0	M5	7.0
	68	19 20 22 24 25 28 30 35	68	74	6.0	24.0	14.0	M6	12
	82	24 25 28 30 35 38 40	82	98	8.0	30.0	22.0	M8	16
	94	25 28 30 35 38 40	94	98	8.0	30.0	22.0	M8	28
	104	30 35 38 40 42 45	104	102	10.0	30.0	22.0	M8	28

①代码	②No.	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (kg·m²)	静态扭矩刚性 (N·m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量 (g)
CAAPC	19	1.0	2.0	10000	0.9×10 ⁻⁶	170	0.04	1.5	±0.4	16
	26	1.4	2.8		3.3×10 ⁻⁶	950				40.5
	34	2.8	5.6		8.9×10 ⁻⁶	1960				92
	39	5.8	11.6		2.4×10 ⁻⁵	4500				128
	44	8.7	17.4		3.2×10 ⁻⁵	5100				159
	56	25	50		1.1×10 ⁻⁴	10500				346
	68	55	110		2.8×10 ⁻⁴	18500				580
	82	80	160		1.0×10 ⁻⁴	21800				1156
	94	185	370		1.76×10 ⁻³	84500				1493
	104	255	510		1.86×10 ⁻³	125500				1600



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达

联轴器