选型示范 ❶代码❷D/D1 — ❸公称型号/D2
FFSBUL4
FFSDTE8 — 10

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 5 天发货

■ 面板安装型接头

FFSBUL 螺纹部：黄铜
：无电解镀镍



材质
环部：PBT

型号 ❶代码	❷D	A	对边距离 H	螺纹尺寸 M×螺距	C (max)	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
FFSBUL	4	30	14	M12×1	8.6	3.2	16
	6	31.9	17	M14×1	9.4	11.0	22
	8	37	19	M16×1	10.6	25.2	31.5
	10	40.1	24	M20×1	12.9	38.7	54.5
	12	45.8	26	M22×1	15.4	44.6	70.5

■ 面板安装型接头

FFJBULS 螺纹部：SUS304



材质
环部：PBT

型号 ❶代码	❷D	A	对边距离 H	螺纹尺寸 M×螺距	C (max)	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
FFJBULS	4	33	14	M12×1	7.5	4	20
	6	36	17	M14×1	9.5	10	33
	8	39	19	M16×1	12.5	22	42
	10	44.5	24	M20×1	18	30	75
	12	47	26	M22×1	21	35	92

■ 变径Y型接头

FFSDY



材质 PBT

型号 ❶代码	❷D1	A	D2	B	C	E	P	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
FFSDY	4	18.3	6	32.5	11.2	3.2	9.3	7.1	5
	6	22.6	8	38.1	13.6		11.4	18.9	8
	8	27.8	10	43.2	16.3		14.2	32.9	12.5
	10	33.3	12	50.9	19.7	4.2	17	43.4	20

■ 变径T型接头

FFSDTE



材质 PBT

型号 ❶代码	❷D1	❸D2	A	C1	E	C2	N	B	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
FFSDTE	4	6	19	9	3.2	11.2	12	18.1	3.2	6.5
	6	8	23.6	11.2		13.6	16	20	10.9	10
	8	10	25	13.6	4.2	16.3	19	24.1	24.8	14.5
	10	12	32.2	16.3		19.7	20	25.5	39.5	25

■规格

使用流体	空气	水
使用温度范围＊	−15～60℃	5～40℃
最高使用压力	1MPa	
使用真空压力	−100kPa	−

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613