



代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

- HA01-JY-308-80A-80 (单品)
- HA01-JY-308-80A-80-GT (国标型材配用)

	X1 挤压角码	HA01-JY-308-80A-80
	X6 M5X16螺栓	HA41-NYS-M5-16
	X6 M5平垫圈	HA41-PDQ-5
	X6 M5弹簧垫圈	HA41-TDQ-5
	X6 M5 T型螺母	HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-308-80A-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	243.95	用于两根槽宽为6.2的国标型材45角度连接, 配用6颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-80A-80-GT(成套供货)			322.95	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

- HA01-JY-308-70-20 (单品)
- HA01-JY-308-70-20-GT (国标型材配用)

	X1 挤压角码	HA01-JY-308-70-20
	X2 M5X16螺栓	HA41-NYS-M5-16
	X2 M5平垫圈	HA41-PDQ-5
	X2 M5弹簧垫圈	HA41-TDQ-5
	X2 M5 T型螺母	HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-308-70-20 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	70.67	用于两根槽宽为6.2的国标型材135度角连接, 配用2颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-70-20-GT(成套供货)			97.67	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

- HA01-JY-308-70-50 (单品)
- HA01-JY-308-70-50-GT (国标型材配用)

	X1 挤压角码	HA01-JY-308-70-50
	X4 M5X16螺栓	HA41-NYS-M5-16
	X4 M5平垫圈	HA41-PDQ-5
	X4 M5弹簧垫圈	HA41-TDQ-5
	X4 M5 T型螺母	HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-308-70-50 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	177.5	用于两根槽宽为6.2的国标型材135度角连接, 配用4颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-70-50-GT(成套供货)			230.5	

