



密封圈

密封垫圈 国标系列

新增



型号(①代码·②公称直径)
FBCL8

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分:
代码 5 天发货

■ 组合型



代码	类型	材质		表面处理	硬度(肖氏)	使用 温度范围
		金属	橡胶	金属	橡胶	
FBCL	组合型	低碳钢	丁腈橡胶	镀黄铜	HS70±5	-25~80℃



型号		d ₁	d ₁ 公差	d ₂ *	d ₂ 公差	D	D公差	h	孔d ₂ 允许偏心	适用 螺纹尺寸
❶ 代码	❷ 公称直径									
FBCL	8	8.4	±0.12	10	+0.24 0	14	0 -0.24	2.7	0.1	M8
	10	10.4		12		16				M10 (G1/8")
	12	12.4		14		18				M12
	14	14.4		16		20				M14(G1/4")
	16	16.4		18		22				M16
	18	18.4		20		25				M18(G3/8")
	20	20.5	±0.14	23	+0.28 0	28	0 -0.28			M20
	22	22.5		25		30				M22(G1/2")
	24	24.5		27		32				M24
	27	27.5		30		35				M27(G3/4")
	30	30.5		33		38				M30
	33	33.5	±0.17	36	+0.34 0	42	0 -0.34	2.9	0.15	M33(G1")
	36	36.6		40		46				M36
	39	39.6		43		50				M39
	42	42.6		46		53				M42(G1 1/4")
	45	45.6		49		56				M45
	48	48.7		52		60				M48
	52	52.7	±0.20	56	+0.40 0	66	0 -0.40			M52
	60	60.7		64		75				M60(G2")

① 带*尺寸仅为参考。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613