



型号 ①代码 · ②D - ③P - ④L - ⑤B - ⑥G - ⑦A

请按步骤①~⑦选择型号和参数后进行订购。

交货期 7 天发货

环槽型	切口型	平面加工型	形状	材质	硬度	表面处理
DAEPKR	DAFAKR	DAFCKR	圆型	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
DAEPKRL	DAFAKRL	DAFCKRL			淬火硬度58~61HRC 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
DAEQKR	DAFBKR	DAFDKR	多棱型		淬火硬度58~61HRC	—
DAEQKRL	DAFBKRL	DAFDKRL			淬火硬度58~61HRC 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm

  
  

**环槽型**  
 DAEPKR, DAEPKRL, DAEQKR, DAEQKRL

**切口型**  
 DAFAKR, DAFAKRL, DAFBKR, DAFBKRL

**平面加工型**  
 DAFCKR, DAFCKRL, DAFDKR, DAFDKRL

※1 V<sub>3</sub>尺寸为止动螺丝前端的建议位置。  
 ※2 L>A+G+1

①多棱型时, 根据X, Y选择止动螺丝的位置。

定位销  
夹具衬套  
20

■ 环槽型

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	d	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	C	E	S	(W)		
①代码	②D <sub>g6</sub>	③P	④L	⑤B							D<P时	D≥P时	
圆型 DAEPKR DAEPKRL 多棱型 DAEQKR DAEQKRL	6	-0.004 -0.012	2.00~6.00	3~15	2.0~20.0	4.5	5	5	1	3.5	8	3	1.5
	8S		3.00~8.00	3~18		6.5	3	6	1		11	3.5	1.8
	8	-0.005 -0.014			4~18	8	3	8	1.5	13	4	2.2	
	10S		3.00~10.00	5~22	3.0~20.0	10	4	8	2	15	5	2.5	
	10	-0.006 -0.017				6~26	14	4	8	2	19	7	4
	12S		5.00~12.00	5~26	5.0~20.0	18	8	8	3	5.5	23	9	5
	12	-0.006 -0.017				7~35	10	4	8	2	19	7	4
	16S		10.00~16.00	8~35	5.0~20.0	14	8	8	3	5.5	19	7	4
	16	-0.007 -0.020				8~35	18	8	8	3	5.5	23	9
	20	-0.007 -0.020	13.00~20.00	10~42									

■ 切口型

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	止转位置	V <sub>3</sub>	V <sub>4</sub>	h	C	E	S	适用的止动螺丝	(W)		
①代码	②D <sub>g6</sub>	③P	④L	⑤B									D<P时	D≥P时	
圆型 DAFAKR DAFAKRL 多棱型 DAFBKR DAFBKRL	6	-0.004 -0.012	5.00~7.00	12~22	5.0~20.0	X Y	5.5	2.5	1.0	1	3.5	8	M4	3	1.5
	8	-0.005 -0.014	5.00~9.00	14~25					1.5	11	M5	3.5	1.8		
	10	-0.006 -0.017	5.00~11.00	15~27					2	13	M6	4	2.2		
	12	-0.006 -0.017	5.00~12.00	15~27					2	15	M6	5	2.5		
	16	-0.007 -0.020	10.00~16.00	24~37					2.0	19	M8	7	4		
	20	-0.007 -0.020	13.00~20.00	27~42					2.0	23	M8	9	5		

① X、Y尺寸仅适用于多棱型。

■ 平面加工型

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	最小单位1	最小单位0.1	止转位置	h	C	E	S	适用的止动螺丝	(W)	
①代码	②D <sub>g6</sub>	③P	④L	⑤B	⑥G	⑦A							D<P时	D≥P时
圆型 DAFCKR DAFCKRL 多棱型 DAFDKR DAFDKRL	6	-0.004 -0.012	5.00~7.00	12~22	5.0~20.0	3~9	X Y	1.0	1	3.5	8	M4	3	1.5
	8	-0.005 -0.014	5.00~9.00	14~25					1.5	11	M5	3.5	1.8	
	10	-0.006 -0.017	5.00~11.00	15~27					2	13	M6	4	2.2	
	12	-0.006 -0.017	5.00~12.00	15~27					2	15	M6	5	2.5	
	16	-0.007 -0.020	10.00~16.00	24~37					2.0	19	M8	7	4	
	20	-0.007 -0.020	13.00~20.00	27~42					2.0	23	M8	9	5	

① X、Y尺寸仅适用于多棱型。

