

新增

一端带止动螺丝槽·一端外螺纹同径型
带止动螺丝槽型

导向轴



■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②D) - ③L - ④S - ⑤B - ⑥F

AAKIJR6 - 50 - S10 - B10 - F4



型号区分:

代码

5 天发货

代码	类型	D公差	材质	热处理	表面处理
AAKIJR	一端带止动螺丝槽	g6	SUJ2	高频淬火	—
AAKOJRL				有效硬化层深度见P123	镀硬铬, 镀层硬度HV850~ , 镀层厚度 3~5μm
AAKPSSR	一端外螺纹同径型	g6	SUS440C	淬火硬度	—
AAKPSSRL				GCr15 HRC56~ 9Cr18Mo HRC54~	镀硬铬, 镀层硬度HV850~ , 镀层厚度 3~5μm

型号		最小单位1			槽尺寸		D ₁	C
①代码	②D _{g6}	③L	④S	⑤B(最小单位1)	⑥F(选择)			
AAKIJR	6	20~600	螺距×3≤S≤MX5	5~20	4	5	0.5	
AAKOJRL	8	20~800		5~25	4 5	7		
AAKPSSR	10	20~800		5~30	4 5	9		
AAKPSSR	12	20~1000		5~35	5	10		
AAKPSSRL	16	20~1200		5~50	5 6	14		
AAKPSSRL	20	20~1200		5~65	6 7	18		



型号(①代码·②D) - ③L - ④S - ⑤B - ⑥F - (SC...etc.)

AAKIJR6 - 50 - S10 - B10 - F4 - SC30

代码	SC()	FC()																											
可选加工	增加1个扳手槽 	增加1个平面 																											
技术说明	<p>选型方法 SC5</p> <p>①最小单位1</p> <table border="1"> <tr><th>D</th><th>W</th><th>l1</th></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>8</td></tr> <tr><td>8</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr><td>10</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>16</td><td>14</td><td>11</td></tr> <tr><td>20</td><td>17</td><td>11</td></tr> </table>	D	W	l1	6	5	8	8	7	8	10	8		12	10	10	16	14	11	20	17	11	<p>选型方法 FC10-E8</p> <p>①最小单位1</p> <table border="1"> <tr><th>D</th><th>h</th></tr> <tr><td>6~18</td><td>1</td></tr> <tr><td>20~30</td><td>2</td></tr> </table>	D	h	6~18	1	20~30	2
D	W	l1																											
6	5	8																											
8	7	8																											
10	8																												
12	10	10																											
16	14	11																											
20	17	11																											
D	h																												
6~18	1																												
20~30	2																												

- ① 选择2个或以上可选加工时, 各加工部位间需隔2mm以上。
- ② 可选加工可能会使产品硬度降低。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达