



代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA32-KJ-4010 (单品) HA32-KJ-4010-T
HA32-KJ-4010	弹性扣件	碳钢	表面镀镍			<p>HA32-KJ-4010-T (日标欧标共用)</p> <ul style="list-style-type: none"> x1 弹性扣件 HA32-KJ-4010 x1 M8圆螺母 x1 M8X25螺栓 HA41-BYS-M8-25
<p>附件: 圆螺母 $\phi 12$ M8</p>						
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途	
	HA32-KJ-4010 (单品供货)	碳钢	表面镀镍	10.78	用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工扳手孔。另一型材一端攻M12螺牙。配用1颗M12的平头螺栓。	
	HA32-KJ-4010-T(成套供货)			20.78		

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA31-MS-4010-0
HA31-MS-4010	锚式连接销	碳钢	表面镀锌			<p>连接销安装孔开孔尺寸图 (用于槽口壁厚度为6mm的型材)</p>
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途	
	HA31-MS-4010-0	碳钢	表面镀锌	61.8	用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA31-MS-4010-90
HA31-MS-4010	锚式连接销	碳钢	表面镀锌			<p>连接销安装孔开孔尺寸图 (用于槽口壁厚度为6mm的型材)</p>
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途	
	HA31-MS-4010-90	碳钢	表面镀锌	61.8	用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。	

