



导向轴支座

T型单边开口型 标准型

导向轴支座


02



代码		材质	表面处理	附件
H选择型	H指定型			
ABSWTB	ABDRCH	S45C	发黑	1个内六角螺栓
ABSWTM	ABDSCN		无电解镀锌	
ABDPS	ABDTS		—	
ABSWTA	ABDULB	SUS304	—	1个内六角螺栓 (SUS)
		铝合金	本色阳极氧化处理	

- ① 可能出现螺孔M的底孔贯穿的情况。
- ② 安装孔D按公差H加工后，进行开口加工。有可能因加工增至H±左右。

25/ (6.3/ 1.6/)



① 代码 ② D — ③ H
ABSSTMN20 — 30

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分：**7** 天发货

型号		③ H		L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	M	d ₂	d ₁	ℓ	C	
① 代码	② D _{H7}	选择型		指定型 单位0.1													
H选择型	8	+0.015	10 15 20 25 30 40	10.0~40.0	44	H+7	12	6	28	36	9	M4深8	4.5	8	4.5	2	
	10	0	10 15 20 25 30		50	H+9			11								
	12					H+10			17								
	13	+0.018	15 20 25 30	15.0~40.0	75	H+11	18										
	16	0	15 20 25 30 40		94	H+12	22										
	20		20 25 30 40 50 60		98	H+15	24										
25	+0.021	20 25 30 40 50 60	20.0~60.0	103	H+18	27	M6深12	6.6	11	6.5	M8深16	9	14	9	3		
30	0	25 30 40 50 60	25.0~60.0	94	H+21	22											
35	+0.025	25 30 40 50 60		98	H+24	24											
40	0	30 40 50 60 80	30.0~80.0		H+27	27											

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613