



型号(①代码·②D) - ③M - ④T
 ECAB12 - 6 - 5
 ECFAM-D20 - M5 - T4.5

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ⑦天发货
 代码

T尺寸选择型	T尺寸指定型	尺寸自由指定型	材质	表面处理
—	—	ECFAC	S45C	—
ECAB	ECTAB	ECFAB		发黑
ECAM	ECTAM	ECFAM		无电解镀锌
ECAS	ECTAS	ECFAS	SUS304	—
—	—	ECFAA	铝合金	阳极氧化处理(本色)
—	—	ECAJLY		阳极氧化处理(黑色)

M	螺距
2	0.4
2.6	0.45
3	0.5
4	0.7
5	0.8
6	1.0
8	1.25
10	1.5
12	1.75
16	2.0
20	2.5
24	3.0
30	3.5

■T尺寸选择型

型号		③M 选择				④T 选择			
① 代码	② D	2	3	4	5	3	5	8	10
ECAB ECAM ECAS	10	2	3	4	5	3	5	8	10
	12	4	5	6		5	8	10	15
	16	5	6	8		5	8	10	15
	20	6	8	10		8	10	15	20
	30	8	10	12		10	15	20	
	40	10	12	16		10	15	20	
	50	16	20			15	20		
	60	16	20			15	20		

■T尺寸指定型

型号		③M 选择				④T 最小单位 0.5mm	
① 代码	② D	2	3	4			
ECTAB ECTAM ECTAS	6	2	3	4		3.0~20.0	
	8	2	3	4			
	10	2	3	4	5		
	12	4	5	6		3.5~20.0	
	16	5	6	8			
	20	6	8	10			
30	8	10	12				

①T≤M×8 ①M2 → T≤M×5

■尺寸自由指定型

型号		③M 选择	④T 最小单位 0.5mm
① 代码	② D		
ECFAC ECFAB ECFAM ECFAA ECFAS ECAJLY	6~10 (单位0.5mm)		3.0~5.0
			5.5~10.0
			10.5~20.0
	20.5~30.0		
	30.5~40.0		
	40.5~50.0		
	10.5~20.0 (单位0.5mm)		3.0~5.0
			5.5~10.0
			10.5~20.0
	20.5~30.0		
	30.5~40.0		
	40.5~50.0		
	21~30 (单位1mm)		3.0~5.0
			5.5~10.0
			10.5~20.0
	20.5~30.0		
	30.5~40.0		
	40.5~50.0		
	31~40 (单位1mm)		2(3≤T≤10)
			2.6(3≤T≤13)
			3(3≤T≤24)
			4(3≤T≤32)
			5(3≤T≤40)
			6(3≤T≤48)
8(4≤T≤50)			
10(5≤T≤50)			
41~50 (单位1mm)	12(6≤T≤50)		
	16(6≤T≤50)		
	20(8≤T≤50)		
51~60 (单位1mm)	24(10≤T≤50)		
	30(12≤T≤50)		
	40.5~50.0		
61~80 (单位1mm)	3.0~5.0		
	5.5~10.0		
	10.5~20.0		
81~100 (单位1mm)	20.5~30.0		
	30.5~40.0		
	40.5~50.0		

①(D-M)/2≥2 ①T≤M×8 ①M2·M2.6 → T≤M×5



① 型号 - ② D - ③ M - ④ T - (WSC)
 ECTAS - D15 - M6 - T15 - WSC10

可选加工	代码	技术说明
	WSC	进行双面切割。 指定方法 WSC10 WSC=指定单位1mm WSC≥M+4 ⊗D6~D8不可 ⊗T尺寸选择型·T尺寸指定型不适用

