



代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例:
HA32-TS-308	T型螺母	碳钢	镀镍			HA32-TS-308-M4 HA32-TS-308-M5 HA32-TS-308-M6
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途	
	HA32-TS-308-M4	碳钢	镀镍	3.8	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。将与螺栓旋合好的T型螺母从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，拧紧螺栓即可锁紧定位，安装方便。	
	HA32-TS-308-M5			3.5		
	HA32-TS-308-M6			3.1		

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例:
HA32-ZS-308	弹珠螺母	碳钢	镀镍			HA32-ZS-308-M4 HA32-ZS-308-M5 HA32-ZS-308-M6
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途	
	HA32-ZS-308-M4	碳钢	镀镍	8.4	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹珠螺母从型材槽口任意位置处放入槽内，装入后，弹珠顶住型材槽底部，可在任意位置定位。	
	HA32-ZS-308-M5			8.1		
	HA32-ZS-308-M6			7.6		

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例:
HA32-PS-308	弹片螺母	碳钢	镀镍			HA32-PS-308-M4 HA32-PS-308-M5 HA32-PS-308-M6
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途	
	HA32-PS-308-M4	碳钢	镀镍	9.0	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹片螺母从型材槽口任意位置处放入槽内，装入后，弹片顶住型材槽底部，可在任意位置定位。	
	HA32-PS-308-M5			8.6		
	HA32-PS-308-M6			7.8		

