



代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。 				
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-J-2020-L1200					
①代码	②系列	③规格	④L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	J	2020	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	0.5	182.1
				0.74X10 ⁴	0.74X10 ⁴	0.74X10 ³	0.74X10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。 				
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-J-2040-L1200					
①代码	②系列	③规格	④L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	J	2040	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	0.88	323.7
				1.4X10 ⁴	5.1X10 ⁴	0.7X10 ³	5.1X10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。 				
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-J-2240-L1200					
①代码	②系列	③规格	④L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	J	2240	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.3	480.9
				8.9X10 ⁴	8.9X10 ⁴	4.45X10 ³	4.45X10 ³		

