



代码	类型	材质	表面处理
HA32-TS-G408	T型螺母	碳钢	镀锌

选型示例: HA31-TS-G408-M5
HA31-TS-G408-M6

安装使用示例

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA31-TS-G408-M5	碳钢	镀锌	4.8	用于槽宽为8.2mm的国标型材与配件连接紧固。将与螺栓旋合好的T型螺母从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，拧紧螺栓即可锁紧定位，安装方便。
	HA31-TS-G408-M6			4.8	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-FS-G408	方型螺母	碳钢	镀锌

选型示例: HA31-FS-G408-M5
HA31-FS-G408-M6

安装使用示例

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA31-FS-G408-M5	碳钢	镀锌	8	用于槽宽为8.2mm的国标型材与配件连接紧固。方型螺母只能从型材端面的槽口处放入槽内，无法定位。但连接强度高，可靠性好，用于型材高强度连接。
	HA31-FS-G408-M6			8	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-HS-G408	滑块螺母	碳钢	镀锌

选型示例: HA31-HS-G408-M5
HA31-HS-G408-M6

安装使用示例

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA31-HS-G408-M5	碳钢	镀锌	15.4	用于槽宽为8.2mm的国标型材与配件连接紧固。滑块螺母只能从型材端面的槽口处放入槽内，无法定位。但连接强度高，可靠性好，用于型材高强度连接。
	HA31-HS-G408-M6			15.4	

