选型示范

型号(❶代码·❷No.) — ❸H
DBJLC10 — 30

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■调整螺栓用固定块
L型



代码		材质		表面处理
尺寸选择型	尺寸指定型	国标	相当	
DBJLC	DBFDCH	45	S45C	发黑
DBJLCM	DBFECN			无电解镀镍
DBFCS	DBFFS	0Cr18Ni9	SUS304	—





型号 ❶代码	❷No.	❸H 选择型	❸H 指定型(最小单位1)	d	T	T1	H1	P	L	B	W	d1	d2	ℓ
尺寸选择型 DBJLC DBJLCM DBFCS / 尺寸指定型 DBFDCH DBFECN DBFFS	3	15 20	16~45	2.5	7	7	5	16	16	11	26	6	3.5	3.5
	4	15 20		3.5										
	5	20 25	21~45	4.5	9	9	6	20	23	16	32	8	4.5	4.5
	6	20 25 30		5.5										
	8	20 25 30		7.5	12	10	8	26	28	20	38	9.5	5.5	5.5
	10	30 35	31~85	9.5	16	15	10	32	38	27	50	14	9	9
	12	30 35		11.5	19		11	40	41	30	65			
	16	30 35		15.5										

■调整螺栓用固定块
L型侧面安装型

代码	材质	表面处理
DBJSLC	S45C	发黑
DBJSLCM		无电解镀镍
DBJSLCS	SUS304	—





型号 ❶ 代码	❷ No.	❸ H选择	d	H1	T	W	P	d1	T1	B
DBJSLC DBJSLCM DBJSLCS	3	15 20	2.5	5	7	26	16	4	4	5
	4	15 20	3.5							
	5	15 20 25	4.5	6	9	32	20	6	5	6
	6	15 20 25 30	5.5							
	8	20 25 30 40	7.5	8	12	38	26	7	6	8
	10	25 30 40	9.5	10	16	50	32	9.5	7	9
	12	25 30 40	11.5	11	19	65	40	11.5	8	10
	16	25 30 40	15.5							