



①代码 ②D — ③公称直径
FFMUN4
FFMUN6
M5

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: **5** 天发货
 代码

■迷你型直连接头

FFMUN ②D

材质 PBT
 螺纹部: 黄铜(无电解镀镍)

■迷你型内六角接头

FFMUNP

材质 PBT
 螺纹部: 黄铜(无电解镀镍)

■迷你型弯接头

FFMUNL

材质 PBT
 螺纹部: 黄铜(无电解镀镍)

■迷你型两通接头

FFMUN

材质 PBT

■迷你型两通弯接头

FFMUNCLYL

材质 PBT

■迷你型T接头

FFMUNCLYT

材质 PBT

■迷你型Y接头

FFMUNY

材质 PBT

型号		③公称直径	A	B	L	对边距离 H	螺纹尺寸 M	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
① 代码	②D								
FFMUN	4	M3	2.5	15.1	12.6	8	M3×0.5	0.9	2.4
		M5	3	15.6			M5×0.8	3.8	3.2
	6	1	8	11.6	10	R1/8	6.4	6.6	
		M5	3	17	14	M5×0.8	3.6	4.5	
1	8	17.6	13.6	10	R1/8	6.3	6		

型号		③公称直径	A	B	L	对边距离 H	P	螺纹尺寸 M	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
① 代码	②D									
FFMUNP	4	M3	2.5	15.1	12.6	1.5	8	M3×0.5	1.8	2.2
		M5	3	15.6	12.6	2.5	8	M5×0.8	5.1	3
	6	1	8	15.8	11.8	3	10	R1/8	7.4	6.2
		M5	3	17.5	14.5	2.5	10	M5×0.8	5.2	4.4
1	8	17.9	13.9	4	10	R1/8	13	5.6		

型号		③公称直径	A	B	L	P	E	对边距离 H	螺纹尺寸 M	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
① 代码	②D										
FFMUNL	4	M3	2.5	14	15.5	8	15.1	8	M3×0.5	1.3	3
		M5	3	14	14.5				M5×0.8	2.2	3.4
	6	1	8	16	16	10	R1/8	4.8	6.2		
		M5	3	14.5	16.8	10.5	16	M5×0.8	3.5	4.1	
1	8	17	18.3	10	R1/8	8.5	6				

型号		B	P	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
① 代码	②D				
FFMUN	4	22.7	8	5.4	2
	6	24.4	10.4	11	3.1

型号		P	E	F	重量 (g)
① 代码	②D				
FFMUNCLYL	4	8	13.1	4.8	2.3
	6	10.5	15	9	3.6

型号		B	P	E	F1	F2	重量 (g)
① 代码	②D						
FFMUNCLYT	4	13.1	8	13.1	11.2	5.6	3.3
	6	15	10.5	14.95	13.2	6.6	5.3

型号		B	P	J	F	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
① 代码	②D						
FFMUNY	4	27.6	8	8	12.6	2.3	3.4
	6	31	10.5	10.5	14	6.8	5.5

■规格

使用流体	空气
使用温度范围*	0~60℃
最高使用压力	1MPa
使用真空压力	-100kPa

橡皮管·快速接头
 吸盘及配件

