



型号 ① 代码 — ② 皮带类型 · ③ 皮带公称宽度 — ④ 齿数

CBOG — XL025 — 80

■ 请按步骤 ①~④ 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ⑤ 天发货

代码


5

天发货




代码	类型	材质		使用温度
		① 本体	② 芯线	
CBOG	精密型	氯丁橡胶	玻璃线	-20~75°C
CBOH			钢线	
CBOI	经济型	聚氨酯	玻璃线	
CBOJ			钢线	
CBOK			玻璃线	

皮带类型: XL/L/H/T5/T10



皮带类型: S3M/S5M/S8M



■ 端面尺寸

- ① 接驳处无接缝，芯线未连接，通过热接两端。
- ② 钢丝芯线皮带不可从背面张紧，否则芯线会断裂。
- ③ 聚氨酯开口带由热塑性聚氨酯材质制成，具有较高抗磨损能力。
- ④ 各类型加强芯保证其在转动中仍然保持良好的运动能力，传动可靠，尺寸稳定。

皮带类型	齿距P	2θ	H	h	V	L	单位重量 g/m(宽度: 10mm)	
							CBOG	其余
XL	5.08	50°	2.25	1.25	1.0	1.35	27	22
L	9.525		3.5	1.9	1.6	3.2	38	36
H	12.7	40°	4.3	2.3	2.0	4.4	52	41
T5	5		2.2	1.2	1.0	1.8	—	22
T10	10		4.5	2.5	2.0	3.5	—	48

皮带类型	齿距	Ra	Lr	H	h	V	PLD	单位重量 g/m(宽度: 10mm)	
								CBOG	其余
S3M	3	1.95	1.95	2.10(2.00)	1.14	0.86	0.381	20.7	24.3
S5M	5	3.25	3.25	3.60(3.20)	1.91(1.77)	2.00	0.480	38.8	34.6
S8M	8	5.20	5.20	5.30(5.00)	3.05(2.85)	2.15	0.686	55.2	57.6

① () 内为聚氨酯制品的尺寸。

