选型示范

❶代码❷D	—	❸公称型号
FFPCN6	—	2

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 5 天发货

■ 聚丙烯直接头

FFPCN



材质 聚丙烯

型号 ❶代码	❷D	❸公称型号	A	B	L	对边距离 H	螺纹尺寸 M	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
FFPCN	4	1	8	21.1	17.1	12	R1/8	3.4	2.5
	6	1	8	22.8	18.8	14	R1/8	9.1	3
		2	11	24.8			R1/4		3.5
	8	1	8	27.9	23.9	17	R1/8	22.1	4.5
		2	11	26.6	20.6		R1/4		
		3	12	27.5	21.2		R3/8		6
	10	2	11	32.6	26.6	19	R1/4	30.5	7
		3	12	33.6	27.3		R3/8		8
	12	3	12	37.6	31.3	22	R3/8	40.7	12

■ 聚丙烯弯接头

FFPCNL



材质 聚丙烯

型号 ❶代码	❷D	❸公称型号	A	B	L	P	E	对边距离 H	螺纹尺寸 M	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
FFPCNL	4	1	8	23.3	24.3	10	18.1	10	R1/8	3.4	4
	6	1	8	25	27.3	12.5	19.9	12	R1/8	8.7	5
		2	11	28	28.2			14	R1/4		5.5
	8	1	8	28	31.3	14.5	22.7	14	R1/8	17.2	7
		2	11	31	32.2				R1/4		7.5
		3	12	32.8	33.7			17	R3/8		8.5
	10	2	11	36	38.7	17.5	26.4	17	R1/4	25.9	12
		3	12	37	39.4				R3/8		13
	12	3	12	39	43.2	21	29.6	22	R3/8	37.6	18

■ 聚丙烯三通接头

FFPCY



材质 聚丙烯

型号 ❶代码	❷D	B	P	J	d	F	重量 (g)	有效截面积 (mm²)
FFPCY	4	33	10	11	3.4	14.2	6.5	4.2
	6	38	13	12	3.4	15.9	9	10
	8	42.4	15	14	3.4	17.2	13	16.5
	10	48.8	18	18	4.5	19.7	22	27
	12	55.2	21.5	20	4.2	22.4	31	38

■ 不锈钢型直接头

FFPSCN



材质 主体：聚丙烯
螺纹部：SUS304

型号 ❶代码	❷D	❸公称型号	A	B	L	对边距离 H	螺纹尺寸 M	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
FFPSCN	4	1	8	21.1	17.1	10	R1/8	5.3	8
	6	1	8	22.7	18.7	12	R1/8	12.5	8.5
		2	11	24.7		14	R1/4		16
	8	1	8	27.9	23.9	14	R1/8	20	14.5
		2	11	26.6	20.6		R1/4		
		3	12	23.9	17.6	17	R3/8		21.5
	10	2	11	30	24	17	R1/4	35	18.5
		3	12	29.5	23.2		R3/8		24
	12	3	12	32.1	25.8	21	R3/8	59	32.5

■ 不锈钢型弯接头

FFPSCNL



材质 主体：聚丙烯
螺纹部：SUS304

型号 ❶代码	❷D	❸公称型号	A	B	L	P	E	对边距离 H	螺纹尺寸 M	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
FFPSCNL	4	1	8	23.3	24.3	10	18.1	10	R1/8	4.2	10
	6	1	8	25	27.3	12.5	19.9	12	R1/8	10	12.5
		2	11	28	28.2			14	R1/4		20
	8	1	8	28	31.3	14.5	22.7	14	R1/8	16.5	16
		2	11	31	32.2				R1/4		21.5
		3	12	32.8	33.7			17	R3/8		35
	10	2	11	36	38.7	17.5	26.4	17	R1/4	30	30.5
		3	12	37	39.4				R3/8		38
	12	3	12	39	43.2	21	29.6	21	R3/8	47	45.5

■规格

使用流体	空气、水、部分化学药品
使用温度范围＊	0～80℃
最高使用压力	0.9MPa(20℃)
使用真空压力	－100kPa