



①型号 — ②V — ③D — ④H — ⑤T — ⑥L
 ECTLMB — V10.5 — D20 — H30 — T4 — L23.8

■请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。



型号区分：
 代碼 **7** 天发货

型号		材质	表面处理	硬度
普通级	精密级			
ECTLS	—	Q235	—	—
ECTLC	ECTLMC	S45C	发黑	—
ECTLB	ECTLMB		无电解镀铬	—
ECLTM	ECLTMM	—	—	—
ECLTBB	—	黄铜	—	—
ECLTA	—	铝合金	阳极氧化处理(本色)	—
ECLTAB	—	—	阳极氧化处理(黑色)	—
ECLTSS	—	SUS304	—	—
ECLTCH	—	—	—	—
ECLTBH	—	—	发黑	45~50HRC
ECLTMH	—	S45C	无电解镀铬	—
ECLTSH	—	SKS3	—	55HRC~
ECLTSLK	—	SUS40C	—	45~50HRC
ECLTSLH	ECLTMSH	—	—	—

尺寸自由指定型

普通级

精密级

全周C0.5以下

■普通级

① 型号	② V 最小单位0.5mm (V尺寸在3以上)	③ D	④ H	⑤ T	⑥ L 最小单位0.1mm
ECTLS ECTLC ECTLB ECLTM ECLTBB ECLTA ECLTAB ECLTSS ECLTCH ECLTBH ECLTMH ECLTSH ECLTSLK ECLTSLH	(选择) 2.0 2.6 3.0~55.0 (指定单位0.5mm)	4~10 (单位0.5mm) 10.5~20 (单位0.5mm) 21~30 (单位1mm) 31~40 (单位1mm) 41~50 (单位1mm) 51~60 (单位1mm)	6~20 (单位0.5mm) 12.5~30 (单位0.5mm) 23~40 (单位1mm) 33~50 (单位1mm) 43~60 (单位1mm) 53~70 (单位1mm)	1~20 (T≤L-1) ① ECLTBB (2≤T≤L-2)	10.0~100.0 (L≤V×8)
① D-V的加工条件 10.0≤L≤50.0 ... (D-V)/2≥1 50.1≤L≤100.0 ... (D-V)/2≥3		① D-V的加工条件 (ECLTSLK ECLTBB) 4≤D≤10 ... V≤D-2 10.5≤D≤30 ... V≤D-4 31≤D≤60 ... V≤D-6		① H-D≥2	① D/10≤L≤V×8

■精密级

① 代码	② V 最小单位0.5mm (V尺寸在3以上)	③ D	④ H	⑤ T	⑥ L 最小单位0.1mm
ECTLMC ECLTMB ECLTMM ECLTMSH	(选择) 2.0 2.6 3.0~55.0 (最小单位0.5mm)	4~10 (单位0.5mm) 10.5~20 (单位0.5mm) 21~30 (单位1mm) 31~40 (单位1mm) 41~50 (单位1mm) 51~60 (单位1mm)	6~20 (单位0.5mm) 12.5~30 (单位0.5mm) 23~40 (单位1mm) 33~50 (单位1mm) 43~60 (单位1mm) 53~70 (单位1mm)	1~20 2~20 3~20	10.0~64.0 (L≤V×8) 10.0~100.0 (L≤V×8)
① D-V的加工条件 4≤D≤10 ... V≤D-2 10.5≤D≤30 ... V≤D-4 31≤D≤60 ... V≤D-6		① H-D≥2	① T≤L-1	① D/10≤L≤V×8	



①型号 — ②V — ③D — ④H — ⑤T — ⑥L — (TCB·TCC·CC...etc.)
 ECTLB — V10.5 — D20 — H30 — T4 — L23.8 — TCB

可选加工	变更负公差	变更正公差	变更零·负公差	变更零·负公差	倒角C 加工 (单侧1处 两侧)	螺纹孔加工
TCB	TCC	TCD	TCE	CC	VM (粗牙)	① 仅尺寸自由指定型适用 VM(粗牙)
	变更肩厚公差(T) T -0.1 T -0.3 指定方法 TCB	变更肩厚公差(T) T +0.3 T +0.1 指定方法 TCC	变更肩厚公差(T) T 0 T -0.2 指定方法 TCD	变更肩厚公差(T) T +0.2 T 0 指定方法 TCE	C倒角加工。 指定方法 CC1.5 ① CC=最小单位0.5mm ① CC<(D-V)/2	螺孔(贯通)加工。 指定方法 将VM4 V 变更为VM后指定 例: ECTLS-VM4-D10-H13-T18 ① L≤M×8

垫圈·轴环