



手柄

紧固手柄/不锈钢/易握紧固旋 转手柄

手柄

21



型号(1)代码·(2)M
GBRA12

型号(1)代码·(2)M
GBRS6

型号(1)代码·(2)D
GBMK13

■请按步骤1~2
选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 3 天发货

■ 紧固手柄




代码	形状	握柄部		螺纹部	
		材质		材质	表面处理
GBRA	外螺纹型	酚醛树脂		SUS24L	铬酸盐光泽处理
GBRAS	内螺纹型			SUS303	—
GBAF	内螺纹型			—	—

GBRA
GBRAS



GBAF




型号		D	d	d1	d2	A	ℓ	H	L	Lf
1 代码	2 M (粗牙螺纹)									
GBRA 外螺纹型 GBRAS 不锈钢·外螺纹型 GBAF 内螺纹型	6	17	12	8	6.5	1.5	1.8	40	13	20
	8	21	17	11	8.5	2	4.5	50	16	26
	10	25	20	13	10.5	2	5	65	20	33
	12	28	21	16	12.5	2.5	5	85	25	40

■ 不锈钢紧固·旋转手柄




代码	握柄部	材质	表面处理
GBRSN	固定	SUS304	电解研磨
GBRS	旋转		

(紧固手柄)
GBRSN



(旋转手柄)
GBRS



型号		D	d	H	L	W	A	重量(g)
1 代码	2 M							
紧固 GBRSN 旋转 GBRS	5	10	8	39	6	6.5	6	25
	6	13	10	50	7	8	7	55
	8	16	13	60	8	10	8	100
	10	20	16	70	10	12	10	180

■ 易握紧固·旋转手柄





代码	机构	握柄部		螺纹部	
		材质	表面处理	材质	表面处理
GBMF	固定	SS400	镀铬	SS400	镀铬
GBMK	旋转	SS400	镀铬		
GBMAK		A2024	喷砂		
GBMKB		聚丙烯	—		

(旋转手柄)

GBMK
GBMAK
GBMKB

(紧固手柄)
GBMF



* 仅旋转型可旋转

型号		M (粗牙螺纹)		d	H	H	W	L	重量(g)
1 代码	2 D	GBMK · GBMKB · GBMF	GBMAK		固定	旋转	旋转		
紧固 GBMF 旋转 GBMK GBMAK GBMKB	13	5	8	10	—	49	8	11	30
	16	6		10	48.5	55	8	14	48
	20	8		13	62.5	70.7	10	15.5	97
	25	10		16	—	87.3	12	18	192

① 不销售未标记交货期的产品。

询价方式



深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613