



代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA32-DS-308-M4 HA32-DS-308-M5 HA32-DS-308-M6	
HA32-DS-308	顶丝定位螺母	碳钢	镀镍			<p>用2mm六角扳手拧紧顶丝定位</p>	
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
8.2	HA32-DS-308-M4	碳钢	镀镍	7.0	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。顶丝定位螺母可从型材槽口任意位置放入槽内，装入后，拧紧顶丝即可锁紧定位，安装方便。		
	HA32-DS-308-M5			6.8			
	HA32-DS-308-M6			6.5			

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA31-HS-308-M4 HA31-HS-308-M5 HA31-HS-308-M6 HA32-HS-308-M4 HA32-HS-308-M5 HA32-HS-308-M6	
HA31-HS-308 HA32-HS-308	滑块螺母	碳钢	镀锌 镀镍				
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
8.2	HA31-HS-308-M4	碳钢	镀锌	7.9	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。滑块螺母只能从型材端面的槽口处放入槽内，无法定位。但连接强度高，可靠性好，用于型材高强度连接。		
	HA31-HS-308-M5			7.7			
	HA31-HS-308-M6			7.61			
	HA32-HS-308-M4		7.9				
	HA32-HS-308-M5		7.7				
	HA32-HS-308-M6		7.61				

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA32-TB-308-M6-L12 HA32-TB-308-M6-L16 HA32-TB-308-M6-L20 HA32-TB-308-M6-L25	
HA32-TB-308	T型螺栓	碳钢	镀镍			<p>旋转90°</p>	
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
8.2	HA32-TB-308-M6-L12	碳钢	镀镍	6.2	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。将T型螺栓从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，然后用法兰螺母拧紧即可锁紧定位。安装方便。		
	HA32-TB-308-M6-L16			7.1			
	HA32-TB-308-M6-L20			7.6			
	HA32-TB-308-M6-L25			8.5			

