

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。			
HA01	T	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-T-1560-L1200							
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
HA01	T	1560	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)				
				1.13X10 ⁴	11.29X10 ⁴	0.38X10 ³	14.4X10 ³	1.18	432		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。			
HA01	T	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-T-1590-L1200							
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
HA01	T	1590	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)				
				1.79X10 ⁴	43.2X10 ⁴	0.4X10 ³	55.4X10 ³	1.95	716		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。			
HA01	T	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-T-2080-L1200							
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)		
HA01	T	2080	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)				
				0.96X10 ⁴	39.69X10 ⁴	0.24X10 ³	37.6X10 ³	2.2	812.6		