

新增

内六角孔型·外螺纹同径型

导向轴



型号(1代码·2D) — (3L) — (4B)
AALAJR8 — 50 — B3

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 5 天发货

代码	类型	D公差	材质	热处理	表面处理
AALAJR	内六角孔型 外螺纹同径型	g6	SUJ2	高频淬火	—
AALBJRL				有效硬化层深度见P123	
AALCSSR			淬火硬度	—	
AALDSSRL			GCr15 HRC56~ 9Cr18Mo HRC54~		
					镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度 3~5μm
					—
					镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度 3~5μm

导向轴

01

型号		最小单位1	最小单位1	C	S	内六角孔深度t
①代码	②D	③L	④B			
AALAJR AALBJRL AALCSSR AALDSSRL	6	20~300	2 ≤ B ≤ M × 5	0.5	2.5	3.5
	8	20~400			3	4.5
	10	20~500			4	6
	12	20~600			5	7.5
	16	20~800			6	9
	20	20~1000		8	12	
				1.0		



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达