



型号 ① 代码 ② D — ③ L
HEFJH140 — 120

■ 请按步骤 ① ~ ③ 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④ 代码 7 天发货

代码	固定座		螺栓		防震橡胶座	
	材质	表面处理 (颜色)	材质	表面处理	材质 (颜色)	硬度
HEFJH	SPCC	蜜胶烤漆(色)	SS400	铬酸盐光泽处理	氯丁橡胶(黑色)	肖氏 A75 (仅KFJA为肖氏A55)
HEFJM	FC250					

圆型
HEFJH

方型
HEFJM

型	型号				垂直负载范围 (kN)		H	(h)	d	M	丝杠部前端尺寸 b ℓ	最大调整量 (mm)	安装底座 厚度 (mm)	弹簧常数 (kN/mm)			
	① 代码	② D	③ L														
圆型	HEFJH (重载型)	100	90	120	200	7.5	15.0	+H7	35	78	12	8	7.5	22	L-62	23.0	
		140					15.0	30.0	+H21	42	114	16	10	8.5	24	L-71	46.0
		190	120	200			20.0	40.0	+H28	54	158	20	12	8.5	27	L-84	62.0
		110	85	200			1.4	2.8	+H0	47	97	12	8	7.5	15	L-40	3.7
方型	HEFJM	130	110	200		2.8	6.0	+H1	51	117	16	10	8.5	20	L-50	7.4	
		160	110	200		6.0	12.0	+H41	65	146	16	10	8.5	24	L-55	14.7	
		200	130	220		12.0	18.0	+H47	76	185	20	12	8.5	27	L-65	23.0	
		200	130	220		12.0	18.0	+H47	76	185	20	12	8.5	27	L-65	23.0	

