

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

5mm板材

选型示例: HA01-JY-308-80-80 (单品)  
HA01-JY-308-80-80-GT  
HA01-YZ-308-80-80-GT  
(国标型材配用)

X1 挤压角码	HA01-JY-308-80-80
X6 M5X16螺栓	HA41-NYS-M5-16
X6 M5平垫圈	HA41-PDQ-5
X6 M5弹簧垫圈	HA41-TDQ-5
X6 M5 T型螺母	HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA01-JY-308-80-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	374	用于两根槽宽为6.2的国标型材相互垂直连接, 配用6颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-80-80-GT(成套供货)			423.3	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-308-80A-20 (单品)  
HA01-JY-308-80A-20-GT  
HA01-JY-308-80A-20-GT  
(国标型材配用)

X1 挤压角码	HA01-JY-308-80A-20
X2 M5X16螺栓	HA41-NYS-M5-16
X2 M5平垫圈	HA41-PDQ-5
X2 M5弹簧垫圈	HA41-TDQ-5
X2 M5 T型螺母	HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA01-JY-308-80A-20 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	61	用于两根槽宽为6.2的国标型材45度角连接, 配用2颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-80A-20-GT(成套供货)			87.58	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

选型示例: HA01-JY-308-80A-50 (单品)  
HA01-JY-308-80A-50-GT  
HA01-JY-308-80A-50-GT  
(国标型材配用)

X1 挤压角码	HA01-JY-308-80A-50
X4 M5X16螺栓	HA41-NYS-M5-16
X4 M5平垫圈	HA41-PDQ-5
X4 M5弹簧垫圈	HA41-TDQ-5
X4 M5 T型螺母	HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA01-JY-308-80A-50 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	152	用于两根槽宽为6.2的国标型材45度角连接, 配用4颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-80A-50-GT(成套供货)			205.26	