高扭矩同步齿形带(经济型)

(S2M · S3M · S5M · S8M · S14M)

新增

选型示范

型号(❶代码·❷皮带编号) — ❸皮带公称宽度 ■请按步骤❶~❸选择 型号和参数后进行订购。

CBHBN-C400S2M — 40

交货期 型号区分: 代码 3 天发货

CBHBN-C 氯丁橡胶)



①使用温度 橡胶: - 30 ~ 90℃

①皮带周长为芯线长度。

代码	材质	
CBHBN-C	①背面橡胶	氯丁橡胶
	②齿橡胶	
	③芯线	玻璃纤维
	④底布	尼龙帆布

种类	齿距	Ra	Lr	H	h	i	PLD	单位重量 g/m (宽度: 10mm)
S2M	2	1.3	1.3	1.36	0.76	0.6	0.254	13.0(11.0)
S3M	3	1.95	1.95	1.94	1.14	0.8	0.381	19.0(15.0)
S5M	5	3.25	3.25	3.41	1.91	1.5	0.480	34.0
S8M	8	5.2	5.2	5.3	3.05	2.25	0.686	52.0
S14M	14	9.1	9.1	10.2	5.3	4.9	1.397	100.0

■种类 S2M(齿距: 2mm)

型式 ❶代码	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
CBHBN-C	106 S2M	40 (4mm)	53	106
	114 S2M		57	114
	116S2M		58	116
	118S2M		59	118
	120S2M		60	120
	122S2M		61	122
	124S2M		62	124
	126S2M		63	126
	142S2M		71	142
	146S2M		73	146
	152S2M		76	152
	156S2M		78	156
	160S2M		80	160
	164S2M		82	164
	172 S2M		86	172
	186 S2M	60 (6mm)	93	186
	190 S2M		95	190
	200 S2M		100	200
	210 S2M		105	210
	214S2M	100 (10mm)	107	214
	240 S2M		120	240
	260 S2M		130	260
	286 S2M		143	286
	288 S2M		144	288
	356 S2M		178	356
	360 S2M		180	360
	366 S2M		183	366
	400 S2M		200	400
	426 S2M		213	426
	438 S2M		219	438
	452 S2M		226	452
	478 S2M		239	478
	648 S2M		324	648
	3000S2M		1500	3000

■种类 S3M (齿距: 3mm)

型式 ❶代码	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
CBHBN-C	135 S3M	60 (6mm)	45	135
	141 S3M		47	141
	171 S3M		57	171
	174 S3M		58	174
	177 S3M		59	177
	180 S3M		60	180
	189 S3M		63	189
	192 S3M		64	192
	195 S3M		65	195
	201 S3M		67	201
	204 S3M		68	204
	207 S3M		69	207
	210 S3M		70	210
	213 S3M		71	213
	216 S3M		72	216
	219 S3M	100 (10mm)	73	219
	225 S3M		75	225
	228 S3M		76	228
	231 S3M	150 (15mm)	77	231
	234 S3M		78	234
	237 S3M		79	237
	240 S3M		80	240
	243 S3M		81	243
	246 S3M		82	246
	252 S3M		84	252
	255 S3M		85	255
	258 S3M		86	258
	264 S3M		88	264
	267 S3M		89	267
	270 S3M		90	270
	276 S3M		92	276

■种类 S3M (齿距:3mm)

型式 ❶代码	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
CBHBN-C	282 S3M	60 (6mm)	94	282
	285 S3M		95	285
	288 S3M		96	288
	294 S3M		98	294
	297 S3M		99	297
	300 S3M		100	300
	309 S3M		103	309
	312 S3M		104	312
	321 S3M		107	321
	324 S3M		108	324
	327 S3M		109	327
	330 S3M		110	330
	333 S3M		111	333
	339 S3M		113	339
	354 S3M		118	354
	357 S3M		119	357
	360 S3M		120	360
	363 S3M		121	363
	366 S3M		122	366
	369 S3M		123	369
	384 S3M		128	384
	390 S3M		130	390
	396 S3M		132	396
	399 S3M		133	399
	402 S3M		134	402
	405 S3M		135	405
	408 S3M		136	408
	420 S3M		140	420
	432 S3M	100 (10mm)	144	432
	435 S3M		145	435
	447 S3M		149	447
	450 S3M		150	450
	453 S3M	150 (15mm)	151	453
	465 S3M		155	465
	480 S3M		160	480
	486 S3M		162	486
	498 S3M		166	498
	501 S3M		167	501
	504 S3M		168	504
	510 S3M		170	510
	513 S3M		171	513
	519 S3M		173	519
	537 S3M		179	537
	540 S3M		180	540
	549 S3M		183	549
	555 S3M		185	555
	564 S3M		188	564
	567 S3M		189	567
	570 S3M		190	570
	582 S3M		194	582
	621 S3M		207	621
	633 S3M		211	633
	657 S3M		219	657
	660 S3M		220	660
	714 S3M		238	714
	726 S3M		242	726
	741 S3M		247	741
	753 S3M		251	753
	3210S3M		1070	3210

■种类 S5M (齿距:5mm)

型式 ❶代码	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
CBHBN-C	225 S5M	100 (10mm)	45	225
	250 S5M		50	250
	255 S5M		51	255
	260 S5M		52	260
	270 S5M		54	270
	275 S5M		55	275
	285 S5M		57	285
	295 S5M		59	295
	300 S5M		60	300
	320 S5M		64	320
	325 S5M		65	325
	330 S5M		66	330
	340 S5M		68	340
	350 S5M		70	350
	355 S5M		71	355
	375 S5M		75	375
	390 S5M		78	390
	400 S5M		80	400
	410 S5M		82	410
	415 S5M		83	415
	420 S5M		84	420
	425 S5M		85	425
	435 S5M		87	435
	450 S5M		90	450
	465 S5M		93	465
	475 S5M		95	475
	480 S5M		96	480
	490 S5M		98	490
	500 S5M	150 (15mm)	100	500
	510 S5M		102	510
	520 S5M		104	520
	525 S5M		105	525
	530 S5M	250 (25mm)	106	530
	550 S5M		110	550
	560 S5M		112	560
	565 S5M		113	565
	570 S5M		114	570
	575 S5M		115	575
	600 S5M		120	600
	615 S5M		123	615
	625 S5M		125	625
	635 S5M		127	635
	650 S5M		130	650
	665 S5M		133	665
	670 S5M		134	670
	675 S5M		135	675
	680 S5M		136	680
	690 S5M		138	690
	695 S5M		139	695
	700 S5M		140	700
	710 S5M		142	710
	725 S5M		145	725
	730 S5M		146	730
	740 S5M		148	740
	750 S5M		150	750
	780 S5M		156	780
	800 S5M		160	800
	810 S5M		162	810
	830 S5M		166	830

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613

■ 种类 S5M(齿距：5mm)

型式			齿数	皮带周长(mm)
❶代码	❷皮带编号	❸皮带公称宽度		
CBHBN-C	835 S5M	100 (10mm)	167	835
	850 S5M		170	850
	860 S5M		172	860
	870 S5M		174	870
	890 S5M		178	890
	900 S5M		180	900
	935 S5M		187	935
	940 S5M		188	940
	950 S5M		190	950
	975 S5M		195	975
	1000 S5M		200	1000
	1050 S5M		210	1050
	1085S5M		217	1085
	1100 S5M		220	1100
	1115 S5M		223	1115
	1120 S5M	150 (15mm)	224	1120
	1125 S5M		225	1125
	1160 S5M		232	1160
	1195 S5M	250 (25mm)	239	1195
	1200 S5M		240	1200
	1210S5M		242	1210
	1225 S5M		245	1225
	1270 S5M		254	1270
	1305S5M		261	1305
	1350 S5M		270	1350
	1420 S5M		284	1420
	1595 S5M		319	1595
	1600S5M		320	1600
	1800 S5M		360	1800
	2000 S5M		400	2000
	2350 S5M		470	2350
	2765 S5M		553	2765

■ 种类 S8M(齿距:8mm)

型式			齿数	皮带周长(mm)
❶代码	❷皮带编号	❸皮带公称宽度		
CBHBN-C (氯丁橡胶)	480 S8M	150 (15mm)	60	480
	496 S8M		62	496
	512 S8M		64	512
	520 S8M		65	520
	528 S8M		66	528
	560 S8M		70	560
	584 S8M		73	584
	600 S8M		75	600
	608 S8M		76	608
	632 S8M		79	632
	640 S8M		80	640
	656 S8M		82	656
	672 S8M		84	672
	680 S8M	250 (25mm)	85	680
	704 S8M		88	704
	712 S8M		89	712
	720 S8M		90	720
	728 S8M	300 (30mm)	91	728
	736 S8M		92	736
	752 S8M		94	752
	760 S8M		95	760
	768 S8M	400 (40mm)	96	768
	776 S8M		97	776
	784 S8M		98	784
	800 S8M		100	800
	816 S8M		102	816
	824 S8M		103	824
	832 S8M		104	832
	840 S8M		105	840
	848 S8M		106	848
	856 S8M		107	856
	880 S8M		110	880
	888 S8M		111	888

■ 种类 S8M (齿距:8mm)

型式			齿数	皮带周长(mm)
❶代码	❷皮带编号	❸皮带公称宽度		
CBHBN-C (氯丁橡胶)	896 S8M	150 (15mm)	112	896
	912 S8M		114	912
	920 S8M		115	920
	944 S8M		118	944
	960 S8M		120	960
	976 S8M		122	976
	984S8M		123	984
	1000 S8M		125	1000
	1008 S8M		126	1008
	1016 S8M		127	1016
	1024 S8M		128	1024
	1032 S8M		129	1032
	1040 S8M		130	1040
	1056 S8M		132	1056
	1080 S8M		135	1080
	1096 S8M		137	1096
	1104 S8M		138	1104
	1112 S8M		139	1112
	1120 S8M		140	1120
	1128 S8M		141	1128
	1136 S8M		142	1136
	1152 S8M		144	1152
	1160 S8M		145	1160
	1168 S8M		146	1168
	1184 S8M		148	1184
	1192 S8M		149	1192
	1200 S8M		150	1200
	1216 S8M		152	1216
	1224 S8M		153	1224
	1240 S8M		155	1240
	1248 S8M		156	1248
	1256 S8M		157	1256
	1264 S8M	250 (25mm)	158	1264
	1280 S8M		160	1280
	1296 S8M		162	1296
	1304 S8M		163	1304
	1312 S8M	300 (30mm)	164	1312
	1320 S8M		165	1320
	1344 S8M		168	1344
	1352 S8M		169	1352
	1360 S8M	400 (40mm)	170	1360
	1376 S8M		172	1376
	1392 S8M		174	1392
	1400 S8M		175	1400
	1424 S8M		178	1424
	1440 S8M		180	1440
	1480 S8M		185	1480
	1504 S8M		188	1504
	1512 S8M		189	1512
	1520 S8M		190	1520
	1552 S8M		194	1552
	1560 S8M		195	1560
	1568 S8M		196	1568
	1600 S8M		200	1600
	1624 S8M		203	1624
	1640 S8M		205	1640
	1680 S8M		210	1680
	1696 S8M		212	1696
	1728 S8M		216	1728
	1760 S8M		220	1760
	1800 S8M		225	1800
	1824 S8M		228	1824
	1832 S8M		229	1832
	1880 S8M		235	1880
	1904 S8M		238	1904
	2000 S8M		250	2000
	2048 S8M		256	2048
	2056 S8M		257	2056
	2080 S8M		260	2080
	2104 S8M		263	2104

■ 种类 S8M (齿距8mm)

型式			齿数	皮带周长(mm)
❶代码	❷皮带编号	❸皮带公称宽度		
CBHBN-C (氯丁橡胶)	2160S8M	150 (15mm)	270	2160
	2240 S8M		280	2240
	2272 S8M		284	2272
	2304 S8M	250 (25mm)	288	2304
	2400 S8M		300	2400
	2600 S8M		325	2600
	2800 S8M		350	2800
	2848 S8M	300 (30mm)	356	2848
	2880S8M		360	2880
	3048 S8M		381	3048
	3200 S8M	400 (40mm)	400	3200
	3600 S8M		450	3600
	4400 S8M		550	4400

■种类 S14M(齿距：14mm)

型式			齿数	皮带周长(mm)
❶代码	❷皮带编号	❸皮带公称宽度		
CBHBN-C (氯丁橡胶)	1008S14M	400 (40mm)	72	1008
	1050S14M		75	1050
	1064S14M		76	1064
	1120 S14M		80	1120
	1190 S14M		85	1190
	1400 S14M		100	1400
	1456 S14M		104	1456
	1540 S14M		110	1540
	1610 S14M		115	1610
	1652 S14M		118	1652
	1750 S14M		125	1750
	1764 S14M		126	1764
	1778 S14M		127	1778
	1806 S14M	600 (60mm)	129	1806
	1890 S14M		135	1890
	1946 S14M		139	1946
	2002 S14M		143	2002
	2100 S14M		150	2100
	2310 S14M		165	2310
	2380 S14M		170	2380
	2506 S14M		179	2506
	3150 S14M		225	3150
	3500S14M		250	3500
	3850S14M		275	3850
	4004S14M		286	4004
	4326S14M		309	4326