



代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	
HA32-CS-408	弹珠滑块螺母	碳钢	镀镍	选型示例： HA32-CS-408-M5 HA32-CS-408-M6 HA32-CS-408-M8	

本弹珠螺母适合槽口安装高度在8.5-9.5mm的型材

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA32-CS-408-M5	碳钢	镀镍	22.6	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹珠螺母只能从型材的端面槽口处放入槽内，装入后，弹珠顶住型材槽底部定位，安装方便。
	HA32-CS-408-M6			22	
	HA32-CS-408-M8			21.7	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	
HA31-HS-408	滑块螺母	碳钢	镀锌	选型示例： HA31-HS-408-M5 HA31-HS-408-M6 HA31-HS-408-M8 HA32-HS-408-M5 HA32-HS-408-M6 HA32-HS-408-M8	
HA32-HS-408			镀镍		

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA31-HS-408-M5	碳钢	镀锌	22.4	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。滑块螺母只能从型材端面的槽口处放入槽内，无法定位。但连接强度高，可靠性好，用于型材高强度连接。
	HA31-HS-408-M6			22	
	HA31-HS-408-M8			21.8	
	HA32-HS-408-M5	镀镍	22.4		
	HA32-HS-408-M6		22		
	HA32-HS-408-M8		21.8		

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	
HA32-TB-408	T型螺栓	碳钢	镀镍	选型示例： HA32-TB-408-M8-L16 HA32-TB-408-M8-L20 HA32-TB-408-M8-L25 HA32-TB-408-M8-L30	

旋转90°

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA32-TB-408-M8-L16	碳钢	镀镍	10	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。将T型螺栓从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，然后用法兰螺母拧紧即可锁紧定位。安装方便。
	HA32-TB-408-M8-L20			11.6	
	HA32-TB-408-M8-L25			13.4	
	HA32-TB-408-M8-L30			14.5	

