



①代码 ②D/No. — ③主体颜色
FFJDST6
FFSYL10 — **W**

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: **5** 天发货

■ 直通接头

FFSSTL

材质 PBT

■ 异径接头

FFJDST

材质 PBT

■ L型接头

FFSEBL

材质 PBT

■ T型接头

FFSTEL

材质 PBT

■ Y型接头

FFSYL

材质 PBT

■ 堵头

FFSLG

材质 PBT

型号		A	C	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
① 代码	② D				
FFSSTL	4	30.2	9	3.2	3.1
	6	32	11.2	11.0	4.8
	8	40.2	13.6	25.2	8.8
	10	40	16.3	38.7	10.6
	12	54.8	19.7	44.6	20.9
	16	52	25.6	85.0	32.8

型号		③ 主体颜色	D1	D2	A	C	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
① 代码	② No.							
FFJDST	4	B(黑色) W(白色)	4	6	36.5	12.5	3.5	6
	4-8		4	8	39.5	14.5	4	8
	6		6	8	39.5	14.5	10	8
	6-10		6	10	45	17.5	10	12
	8		8	10	45	17.5	22	12
	10		10	12	47.5	20	30	17

型号		A	C	E	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
① 代码	② D					
FFSEBL	4	17.1	9	3.2	3.2	3.2
	6	19.0	11.2	3.2	9.3	4.9
	8	23.6	13.6	3.2	20.3	9.4
	10	25	16.3	4.2	27.0	11.8
	12	32.2	19.7	4.2	40.6	22.5
	16	34	25.6	4.2	78.7	36.5

型号		A	C	E	N	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
① 代码	② D						
FFSTEL	4	17.1	9	3.2	12	3.2	5
	6	19	11.2		13	10.9	7.3
	8	23.6	13.6		18	24.8	14.1
	10	25	16.3	4.2	24	39.5	17.7
	12	32.2	19.7		28	44.2	33.5
	16	34	25.6		30	83.5	53.8

型号		A	B	C	E	P	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
① 代码	② D							
FFSYL	4	18.3	31.2	9	2.2	9.3	2.5	4.9
	6	22.6	34.7	11.2	3.2	11.4	9.9	7.3
	8	27.8	44.2	13.6		14.2	22.8	13.9
	10	33.3	46	16.3	4.2	17	36.6	17.7
	12	39.7	56.8	19.7		20	43.2	32.5

型号		A	L	C	重量 (g)
① 代码	② D				
FFSLG	4	30	11	6	0.5
	6	34	14	8	1
	8	38	16	10	2
	10	41	16	12	3
	12	43	16	14	4

■ 规格

使用流体	空气
使用温度范围*	0~60℃
最高使用压力	0.9MPa
使用真空压力	-100kPa

