

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-40120-L1200					
①代码	②系列	③规格	④L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	E	40120	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	4.1	1491.3
				23.3X10 ⁴	198.8X10 ⁴	3.9X10 ³	99.4X10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-8840RA-L1200					
①代码	②系列	③规格	④L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	E	8840RA	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	3.4	1253.8
				70.6X10 ⁴	70.6X10 ⁴	19.2X10 ³	16.3X10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-8840RB-L1200					
①代码	②系列	③规格	④L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	E	8840RB	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	3.0	1095.4
				16.4X10 ⁴	67.8X10 ⁴	4.1X10 ³	33.9X10 ³		