



代码	类型	材质	表面处理
HA31-TS-G306	T型螺母	碳钢	镀锌

安装使用示例

选型示例: HA31-TS-G306-M4  
HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA31-TS-G306-M4	碳钢	镀锌	1.82	用于槽宽为6.2mm的国标型材与配件连接紧固。将与螺栓旋合好的T型螺母从型材槽口处直接放入槽内, 旋转90°, 拧紧螺栓即可锁紧定位, 安装方便。
	HA31-TS-G306-M5			1.75	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-FS-G306	方型螺母	碳钢	镀锌

安装使用示例

选型示例: HA31-FS-G306-M4  
HA31-FS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA31-FS-G306-M4	碳钢	镀锌	3.2	用于槽宽为6.2mm的国标型材与配件连接紧固。方型螺母只能从型材端面的槽口处放入槽内, 无法定位。但连接强度高, 可靠性好, 用于型材高强度连接。
	HA31-FS-G306-M5			3.0	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-HS-G306	滑块螺母	碳钢	镀锌

安装使用示例

选型示例: HA31-HS-G306-M4  
HA31-HS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA31-HS-G306-M4	碳钢	镀锌	7.6	用于槽宽为6.2mm的国标型材与配件连接紧固。滑块螺母只能从型材端面的槽口处放入槽内, 无法定位。但连接强度高, 可靠性好, 用于型材高强度连接。
	HA31-HS-G306-M5			7.4	

