



代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-4545R-L1200	

①代码	②系列	③规格	④L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	E	4545R	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				10.4X10 ⁴	10.4X10 ⁴	4.2X10 ³	4.2X10 ³	1.7	626.9

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-4590-L1200	

①代码	②系列	③规格	④L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	E	4590	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				25.2X10 ⁴	107.5X10 ⁴	5.6X10 ³	47.8X10 ³	3.7	1350

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-4560-L1200	

①代码	②系列	③规格	④L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	E	4560	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				17X10 ⁴	28.7X10 ⁴	5.7X10 ³	12.8X10 ³	2.5	898.2

