

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。	
HA01	M	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-M-D110-L1200					
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	M	D110	50-4000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				33.4X10 ⁴	295.3X10 ⁴	6.1X10 ³	78.1X10 ³	5.7	2105.5

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。	
HA01	M	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-M-D120-L1200					
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	M	D120	50-4000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				53.5X10 ⁴	418.3X10 ⁴	8.92X10 ³	100.5X10 ³	6.7	2444.7

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。	
HA01	M	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-M-D135-L1200					
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	M	D135	50-4000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				29.9X10 ⁴	514.9X10 ⁴	4.4X10 ³	144.6X10 ³	6.4	2345.3