选型示范 ❶代码❷ No. FFBSGN

■请按步骤❶～❷选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 5 天发货

■ 插入接头

FFRTG□N



材　质　黄铜(M3螺纹时：易切削钢)
表面处理　无电解镀镍
附　件　衬垫：SUS304・NBR(M3・M5)

型号 ❶代码	❷No.	管内径φD	管外径	M	A	B	L	C	对边距离H	重量(g)	有效截面积(mm²)
FFRTG	4N−0.3	2.5	4	M3×0.5	2.5	12	9.5	7	5.5	0.8	0.9
	6N−0.3	4	6		2.5	13	10		5.5	1.3	0.9
	4N	2.5	4	M5×0.8	3	13	10		7	1.5	1.7
	6N	4	6		3	13	10		7	1.5	3.8
	4N−1	2.5	4	R1/8	8	19	15		10	1.9	1.7
	6N−1	4	6		8	19	15		10	7.5	3.8

■ 软管螺纹接头

FFRTN□N



材　质　黄铜
表面处理　无电解镀镍
附　件　衬垫：SUS304・NBR(仅M5)

型号 ❶代码	❷No.	管内径φD	管外径	M	A	B	C	L1	L2	L3	P	对边距离H	重量(g)	有效截面积(mm²)
FFRTN	4N	2.5	4	M5×0.8	3	14.5	5	11.5	8.5	7	6.5	7	2.5	2
	6N	4	6		3	15	5.5	12	9	7.5	8	8	3.4	3.8
	4N−1	2.5	4	R1/8	8	20.5	5	16.5	8.5	7	6.5	10	7.9	2
	6N−1	4	6		8	21	5.5	17	9	7.5	8	10	8.9	3.8

■ 两头螺纹接头

FFNPLN



材　质　黄铜
表面处理　无电解镀镍
有效截面积　2.1mm²　重量　1.5g
附件　衬垫：SUS304・NBR

■ 弯接头



FFELBN



材　质　黄铜
表面处理　无电解镀镍　重量　5.5g

■ 螺纹塞

FFPLGN



材　质　黄铜
表面处理　无电解镀镍
重量　1.5g
附件　衬垫：SUS304・NBR

■三通接头

FFTEN



材　质　黄铜
表面处理　无电解镀镍　重量　5.5g

■ 异径螺纹接头

FFBSGN



材　质　黄铜
表面处理　无电解镀镍
有效截面积　12mm²　重量　5.7g

■ 万向三通接头

FFUTEN



材　质　黄铜
表面处理　无电解镀镍
有效截面积　1.5mm²　重量　6.5g
附件　衬垫：聚缩醛

■规格

使用流体	空气
最高使用压力	0.5MPa
使用真空压力	−100kPa
工作温度范围	0～50℃

■ 万向弯头

FFUELBN



材　质　黄铜
表面处理　无电解镀镍
重量　6.5g
附件　衬垫：聚缩醛

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613