



代码	类型	材质	表面处理
HA32-PS-G408	弹片螺母	碳钢	镀镍

安装使用示例

选型示例: HA32-PS-G408-M4
HA32-PS-G408-M5
HA32-PS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA32-PS-G408-M4	碳钢	镀镍	10.6	用于槽宽为8.2mm的国标型材与配件连接紧固。弹片螺母从型材端面槽口预先放入槽内, 装入后, 弹片顶住型材底部, 可在任意位置定位。安装方便。
	HA32-PS-G408-M5			10.3	
	HA32-PS-G408-M6			10	

代码	类型	材质	表面处理
HA32-YS-G408	半圆型螺母	碳钢	镀镍

安装使用示例

选型示例: HA32-YS-G408-M5
HA32-YS-G408-M6
HA32-YS-G408-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA32-YS-G408-M5	碳钢	镀镍	7.2	用于槽宽为8.2mm的国标型材与配件连接紧固。半圆型螺母可从型材槽口的任意位置放入槽内, 安装快捷。适用于槽底部为圆弧形的国标型材。
	HA32-YS-G408-M6			6.9	
	HA32-YS-G408-M8			6.5	

代码	类型	材质	表面处理
HA32-TB-G408	T型螺栓	碳钢	镀镍

安装使用示例

选型示例: HA32-TB-G408-M8-L16
HA32-TB-G408-M8-L20
HA32-TB-G408-M8-L25
HA32-TB-G408-M8-L30

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA32-TB-G408-M8-L16	碳钢	镀镍	9.8	用于槽宽为8.2mm的国标型材与配件连接紧固。将T型螺栓从型材槽口处直接放入槽内, 旋转90°, 然后用法兰螺母拧紧即可锁紧定位。安装方便。
	HA32-TB-G408-M8-L20			10.8	
	HA32-TB-G408-M8-L25			12.4	
	HA32-TB-G408-M8-L30			13.5	

